




PRESTATIEVERKLARING

[no. 0083_ISOMUR_7_cm_2013-07-01]

01	Unieke identificatiecode van het producttype :	EN 12859 – KNAUF ISOMUR 7 CM																		
02	Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11§4 :	KNAUF ISOLAVA ISOMUR 7 CM																		
03	Beoogde gebruiken van het bouwproduct overeenkomstig de toepasselijk geharmoniseerde specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Gipsblok voor niet dragende binnenmuren, bescherming van stalen draagstructuren tegen brand, liftkokers, technische kokers ...																		
04	Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11§5 :	B. & N. Knauf et Cie - Isolava G.C.V. Ooigemstraat 12, B-8710 Wielsbeke, België Tel.: +32 56 67 44 00 Fax : +32 56 67 44 59 www.isolava.be info@isolava.be																		
06	Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V :	Systeem 4																		
07	Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder de geharmoniseerde norm valt:	N/A : Prototypetest van het product en fabriekseigene productie controle door de fabrikant.																		
09	Aangegeven prestatie :																			
	<table border="1"><thead><tr><th>Essentiële kenmerken</th><th>Prestaties</th><th>Geharmoniseerde technische specificaties</th></tr></thead><tbody><tr><td>Brandgedrag</td><td>A.1</td><td>EN12859 :2011</td></tr><tr><td>Brandwerendheid E en I</td><td>3h</td><td>EN12859 :2011</td></tr><tr><td>Isolatie tegen rechtstreeks luchtgeluid</td><td>34 dB</td><td>EN12859 :2011</td></tr><tr><td>Warmteweerstand</td><td>0,28 W/(m²K)</td><td>EN12859 :2011</td></tr><tr><td>Vrijkomen van gevaarlijke stoffen</td><td>N/A</td><td>EN12859 :2011</td></tr></tbody></table>	Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties	Brandgedrag	A.1	EN12859 :2011	Brandwerendheid E en I	3h	EN12859 :2011	Isolatie tegen rechtstreeks luchtgeluid	34 dB	EN12859 :2011	Warmteweerstand	0,28 W/(m²K)	EN12859 :2011	Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	N/A	EN12859 :2011	
Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties																		
Brandgedrag	A.1	EN12859 :2011																		
Brandwerendheid E en I	3h	EN12859 :2011																		
Isolatie tegen rechtstreeks luchtgeluid	34 dB	EN12859 :2011																		
Warmteweerstand	0,28 W/(m²K)	EN12859 :2011																		
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	N/A	EN12859 :2011																		
	Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet:	N/A																		
10	De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:																			
	Ondertekend voor en namens de fabrikant door :																			
	Patrick RENARD Algemeen directeur Knauf België																			
	Wielsbeke, 01.07.2013	handtekening																		