




## DECLARATION DE PERFORMANCE

[no. 0217\_SKAP\_2013-07-01]

01	Code d'identification unique du produit type :	<b>EN 15824 – KNAUF SKAP</b>																								
02	Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11§4 :	<b>KNAUF SKAP</b>																								
03	Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :	<b>Enduit avec liant organique</b>																								
04	Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11§5 :	<b>N. &amp; B. Knauf et Cie s.c.s./e.c.v. Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis, Belgique Tel.: +32 4 273 83 11   Fax : +32 4 273 83 30   www.knauf.be   info@knauf.be</b>																								
06	Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :	<b>système 3</b>																								
07	Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :	<b>MPA Nordrhein-Westfalen (NB-Nr.0432) a effectué un test de réaction au feu sous le système 3 et octroyé : Classe B-s1, d0 (Classification report No 230007920-18). Essais de type initiaux du produit et contrôle de la production en usine par le fabricant.</b>																								
09	Performances déclarées :																									
	<table border="1"><thead><tr><th>Caractéristiques essentielles</th><th>Performances</th><th>Spécifications techniques harmonisées</th></tr></thead><tbody><tr><td>Perméabilité à la vapeur d'eau</td><td>V1</td><td>EN 15824 :2009-07</td></tr><tr><td>Coefficient d'absorption d'eau</td><td>W3</td><td>EN 15824 :2009-07</td></tr><tr><td>Adhésion au support</td><td>≥0,3 MPa</td><td>EN 15824 :2009-07</td></tr><tr><td>Durabilité</td><td>N/A</td><td>EN 15824 :2009-07</td></tr><tr><td>Conductivité thermique</td><td>Λ=0,7 W/(m*K)</td><td>EN 15824 :2009-07</td></tr><tr><td>Réaction au feu</td><td>B-s1, d0</td><td>EN 15824 :2009-07</td></tr><tr><td>Substances dangereuses</td><td>N/A</td><td>EN 15824 :2009-07</td></tr></tbody></table>	Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées	Perméabilité à la vapeur d'eau	V1	EN 15824 :2009-07	Coefficient d'absorption d'eau	W3	EN 15824 :2009-07	Adhésion au support	≥0,3 MPa	EN 15824 :2009-07	Durabilité	N/A	EN 15824 :2009-07	Conductivité thermique	Λ=0,7 W/(m*K)	EN 15824 :2009-07	Réaction au feu	B-s1, d0	EN 15824 :2009-07	Substances dangereuses	N/A	EN 15824 :2009-07	
Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées																								
Perméabilité à la vapeur d'eau	V1	EN 15824 :2009-07																								
Coefficient d'absorption d'eau	W3	EN 15824 :2009-07																								
Adhésion au support	≥0,3 MPa	EN 15824 :2009-07																								
Durabilité	N/A	EN 15824 :2009-07																								
Conductivité thermique	Λ=0,7 W/(m*K)	EN 15824 :2009-07																								
Réaction au feu	B-s1, d0	EN 15824 :2009-07																								
Substances dangereuses	N/A	EN 15824 :2009-07																								
	Lorsque, conformément à l'article 37 ou 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les exigences remplies par le produit :	<b>N/A</b>																								
10	Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.																									
	Signé pour le fabricant en son nom par :  <b>Patrick RENARD</b> Directeur général Knauf Belgique																									
	Engis, 01.07.2013	signature																								